H03VV-F (OMY) 300/300V

Przewody elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych. Przewody wielożyłowe na napięcie znamionowe 300/300 V	
Zgodność z normami	PN-EN 50525-2-11:2011
BUDOWA	
Żyły	Miedziane wielodrutowe,ocynowane kl.5 wg PN-EN 60228.
Izolacja	Polwinit izolacyjny
Powłoka	Polwinit powłokowy
Barwa powłoki	Czarna
Identyfikacja żył	2-żyłowe: niebieska, brązowa 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa 4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara
CHARAKTERYSTYKA	
Napięcie znamionowe	300/300 V
Napięcie probiercze	2 kV
Zakres temperatur pracy	od -40 °C do +70 °C
Minimalna temperatura układania	-5 °C
Minimalny promień gięcia	5D średnica zewnętrzna przewodu D [mm]
Przykład oznaczenia przewodu	**ROGUM KABLE sp. z o.o H03VV-F 3x0,75 mm^2 ID: 2081725** przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napiecie znamionowe 300/300V (03) o izolacji polwinitowej (V) i powłoce polwinitowej (V), o żyłach wielodrutowych giętkich (F)

ZASTOSOWANIE

W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, w lekkich warunkach pracy, do lekkich przenośnych urządzeń (np. odbiorniki radiowe, lampy stołowe i stojące, maszyny biurowe). Nie nadaje się do urządzeń cieplnych, kuchennych gotujących i grzewczych. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych lub rolniczych, do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych

CERTYFIKAT I ATESTY

INFORMACJE DODATKOWE

na życzenie klienta istnieje możliwość:

- zmiany barwy izolacji/powłoki
- wykonania przewodu nienormowanego o innych przekrojach

w sprawach dotyczących szczegółowych danych technicznych prosimy o kontakt z naszym Doradcą Technicznym: doradztwotechniczne@rogum.com.pl

NUMER KARTY	44	DATA WYDANIA	14-04-2020

PRZEMYSŁOWE-POLWINITOWE

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstaw do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Rogum Kable sp. z o.o.

BUDOWA			
Liczba żył	Przekrój znamionowy	Max średnica przewodu	Orientacyjna masa przewodu
n	mm^2	mm	kg/km
2	0,5	5,9	30
	0,75	6,3	38
3	0,5	6,3	40
	0,75	6,7	50
4	0,5	6,9	51
	0,75	7,3	65

PARAMETRY	
Przekrój znamionowy żyły	Największa rezystancja żyły w temp. 20 °C
mm^2	Ω/km
0,5	40,1
0,75	26,7

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstaw do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Rogum Kable sp. z o.o.